

Dati tecnici / Datos técnicos

		BATRAKE		
		BAT 8	BAT 10	BAT 12
Generali / General	Larghezza di lavoro minima/massima Ancho de trabajo mínimo/máximo	500-560 cm 16.4-18.4 ft	560-660 cm 18.4-21.7 ft	600-740 cm 19.7-24.3 ft
	Regolazione larghezza di lavoro Ajuste del ancho de trabajo	Meccanica (idraulica opt.) / Mecánico (Hidráulico opc.)		
	Larghezza andana minima/massima Ancho hilerera mínima/máxima	50-200 cm / 1.6-6.6 ft		
	Regolazione larghezza andana Ajuste del ancho de la hilerera	Meccanica (idraulica opt.) / Mecánico (Hidráulico opc.)		
	Potenza minima Potencia	40 HP	50 HP	50 HP
	Peso macchina appros. Peso de la máquina aprox.	680 kg 1500 lbs	780 kg 1620 lbs	890 kg 1960 lbs
Stelle / Soles	N° di stelle N° de soles	8	10	12
	Cuscinetti stelle Rodamientos soles	A rullo conico / Rodillo cónico		
	Diametro stelle Diámetro de los soles	150 cm / 4.9 ft		
	Diametro denti Diámetro de los dientes	7,5 mm / 0.295"		
	N° di denti per stella N° de dientes por cada sol	40		
	Stella centrale Sol central	opt. n.1-3, 128 cm / 4.1 ft Idraulica / Hidráulico		
	Sollevamento stelle Elevación de los soles	Idraulica / Hidráulico		
	Adattamento stelle al terreno Adaptación al suelo de los soles	Bracci indipendenti / Brazos independientes		
	Pressione stelle su terreno Presión soles sobre el suelo	Molla su telaio e su ogni braccetto / Resorte en el bastidor y en cada brazo		
Telaio / Bastidor	Braccio snodato Brazo articulado	-	-	-
	Altezza telaio portastelle dal terreno Altura bastidor del suelo	85 cm / 2.8 ft		
	Ranghinatura con singolo braccio Rastrillado con un solo brazo	•	•	•
Trasporto / Transporte	Ruote pivotanti su bracci Ruedas pivotantes en los brazos	-	-	-
	Ruote pivotanti ammortizzate Ruedas pivotantes amortiguadas	-	-	-
	N° Di ruote di trasporto N° de ruedas de transporte	2	2	2
	Ruote di trasporto Ruedas de transporte	n.2, 205/70 R15		
	Assali Ejes	Singolo (tandem optional) / Individual (tándem opcional) (n.2, 205/70 R15 +n.2 18,5/8,5 R8)		
	Larghezza di trasporto Ancho de transporte	250 cm / 8.2 ft		
	Lunghezza di trasporto Longitud de transporte	570 cm 18.7 ft	570 cm 18.7 ft	650 cm 21.3 ft
	Freno idraulico Freno hidráulico	-	-	-
	Kit ruota di scorta Kit de rueda de repuesto	-	-	-
Attacco / Enganche	Connessioni idrauliche richieste Conexiones hidráulicas requeridas	1 SE +1DE opt.	1 SE +1DE opt.	1 SE +1DE opt.
	Attacco Enganche	A forcella, trainato / Horquilla de remolque		
	Sistema autosterzante Sistema de autodirección	-	-	-

Dati tecnici / Datos técnicos

	OPTIONAL / OPCIONES		
	BAT 8	BAT 10	BAT 12
Kit stella centrale Kit sol central	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit stelle frontali Kit soles delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disco ABS per stelle ranghinatrici Disco en ABS para soles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disco ABS per kit stella centrale Disco en ABS para kit sol central	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit luci Kit de luces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit assale tandem Kit ejes tándem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regolazione idraulica larghezza andana Ajuste hidráulico del ancho de la hilera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traversa oscillante Barra transversal oscilante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Occhione di traino Anilla de remolque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omologazione stradale per Italia Kit homologación para circular en las carreteras (Italia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Standard / Estándar Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible